

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: De Pauw P & Zonen straat en nummer: Doortstraat 9 postcode en gemeente: 1745 Opwijk tel.: 052/35 97 96 gsm: fax.: email: info@verwarmingdepauw.be ondernemingsnummer:		volgnummer attest: technicus voornaam en naam: Nico De Pauw erkenningsnr.: SV 03016 datum controle: 13 / 10 / 2022 arbeidsduur: van u tot u			
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming naam: straat en nummer: Pta. op/ veldrode 48 postcode en gemeente: 1745 Opwijk tel.: gsm: email:		adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ n.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:			
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L			
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1			
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☒ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: / /		tanknummer:			
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:					
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)					
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van					
merk:		fabricagenummer:			
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.			
norm:		inhoud: diameter: en lengte:			
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlare).					
CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☐ niet aanwezig					
visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok andere toebehoren:		
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok			
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok			
inkuiping	verontreiniging	☒ ja ☐ nee			
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok			
☐ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok			
☐ n.v.t.	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: Reten 14.4 30.2.4 174.24		
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
beproeving deel I					
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok niet ok	
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water: 2,5 cm	(<6, inwendige inspectie vereist)		
		pH:	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)		
		geleidbaarheid: mS/cm	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)		
		bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)		
	☐ ok ☐ niet ok				
potentiaalmeting	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlareg)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking		
		☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	ok	niet ok	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		akoestisch of visueel alarmsignaal			
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok	☐ niet aanwezig ☐ opmerkingen:	☐ n.v.t.		
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	peilstok	☒	☐	ok	niet ok
	mechanisch	☐	☐	☒	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig, opmerkingen: ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd			
		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen:					
***De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
.....					
EINDBEOORDELING					
☒ groen ☐ oranje ☐ rood	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:			
	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klevaer aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-Ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 87/126-2027 ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus			voor kennisname handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/verwarmingen/gratisch/fao/stookolietanks/					