

pc. 0004

FORMULIER F.

PROVINCIE

ARRONDISSEMENT

GEMEENTE

BRABANT

LEUVEN

TERVUREN

Verkavelingsvergunning. 62/36

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING van19...september..... 19....62

Aanwezig : MM.Kayaerts....., burgemeester-voorzitter ;
...Baents...en...De...Keynaeker....., schepenen ;
en ...Craps....., secretaris.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,

Gelet op de aanvraag ingediend door ..
met betrekking tot een verkaveling teTervuren, Eikestraat - Sectie FG nr. 73-16

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van
..25...juni...1962.....;

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van
de stedenbouw: ~~XX~~
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw;

Gelet op artikel 90, 8° van de gemeentewet, zoals het bij artikel 71 van voornoemde wet gewij-
zigd is;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1962 betreffende de behandeling van de verkave-
lingsaanvragen;

(1) Overwegende dat er voor het grondgebied waar de verkaveling gelegen is, geen door de
Koning goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat ;

(1) Overwegende dat er voor het grondgebied waar de verkaveling gelegen is, slechts een
bijzonder plan bestaat, als bedoeld in artikel 17 van voornoemde wet en goedgekeurd bij koninklijk
besluit van

(2) Gelet op de gemeentelijke bouwverordening ;

Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het advies, dat bij toepassing van voornoemde
wet door de gemachtigde ambtenaar van het Bestuur van de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening
is uitgebracht, als volgt luidt :

**Gunstig onder de volgende voorwaarde : - De
aan te brengen constructies moeten aan de algemene voorschriften
van bijlage I beantwoorden, alsook aan de bijzondere voorschriften
van bijlage II.**

**Overwegende dat de door het bestuur van de Stedenbouw gestelde
voorwaarden gehecht werden aan het verkavelingsontwerp;**

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
(2) Te schrappen wanneer er geen bestaat.

BESLUIT :

ART. 1. — De verkavelingsvergunning wordt afgegeven aan _____
die ertoe gehouden is :

1° de voorwaarden gesteld in het hierboven overgenomen advies van de gemachtigde ambte-
naar van het bestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening in acht te nemen ;

2°

(1)

ART. 2. — Aan de aanvrager en aan de gemachtigde ambtenaar van het bestuur van de Ste-
debouw en de Ruimtelijke Ordening wordt een afschrift van dit Besluit gezonden.

Gedaan in bovenvermelde zitting :

NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE :

Op bevel :
De secretaris,
(w.g.) **G. CRAPS.**

De burgemeester-voorzitter,
(w.g.) **J. PH. KEYAERTS.**


VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

Afgeleverd, de ...**19 september**..... 19**62**...

De secretaris,



De burgemeester,



ALGEMENE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN.

I. Bestemming en plaatsing.

- a) Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriften van de gebeurlijke bijlage II, mogen de constructies slechts bestemd zijn tot residentieel en familiaal gebruik; ze moeten voldoen aan de minimum normen voorgeschreven door de wet DE TALLE, de bewoonbare oppervlakte bedragende minimum 60 m²; op ieder perceel mag slechts één woning toegelaten worden; gebouwen met meerdere woongelegenheden zijn uitgesloten.
- b) Niettegenstaande eventuele wijzigingen gebracht aan de grenzen van de percelen, mogen de afmetingen van de gebouwen de maxima niet overschrijden welke voortvloeien uit de plannen van de verkaveling die het voorwerp uitmaken van onderhavige vergunning.
- c) De bestaande bomen mogen niet geveld worden zonder machtiging; ze moeten aangegeven worden in de bouwaanvraag. Op de plaatsen aangeduid op de plannen van de verkaveling mag geen enkele boom geveld worden tenzij dit, in verband met de veiligheid, volstrekt noodzakelijk is en op voorwaarde dat hij door een nieuwe aanplanting wordt vervangen.

II. Achteruitbouwstroken achter de rooilijn.

- a) Ze dienen te worden beplant op de helft van hun oppervlakte.
- b) De afsluitingen moeten bestaan uit levende hagen van maximum 1 meter hoogte of lage muurtjes van ten hoogste 0,40 m. Ingangspijlers zijn toegelaten.
- c) Het peil van het grondvlak mag niet lager liggen dan het peil van de stoep (voetpad) en moet aansluiten op het peil van de hof zonder dat de helling 3/4 mag overschrijden.
- d) De loggia's mogen op de helft van de breedte van de gevel niet meer uitsteken dan 0,60 m. De bordessen van de ingang mogen in de achterbouwstrook niet meer dan 1 meter boven het peil van de grond liggen en op niet minder dan 0,60 m van de grens welke mandelig is met een gebouw.
- e) De particuliere ingangen mogen niet onder het algemeen peil van de stoep (voetpad) aangebracht worden.

III. Zone voor hovingen.

- a) Zone voorbehouden voor beplantingen; bevloeringen op beperkte oppervlakten zijn toegelaten alsmede kleine constructies (beschuttingen en versieringen) die tot de normale uitrusting van een hof behoren, voor zover ze opgericht zijn op minimum 2 meter van de perceelsgrenzen en de architectuur in harmonie is met deze van het hoofdgebouw. Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriften van de gebeurlijke bijlage II zijn constructies zoals garages of bergingen, washokken, duiwentillen, kickenhokken, serren, bergplaatsen, werkplaatsen, schuren niet toegelaten.
- b) Het natuurlijk peil van de grond dat normaal werd geeffend of het peil dat werd bekomen volgens een gemeenschappelijk goedgekeurd plan mag niet worden gewijzigd op minder dan 0,50 m afstand van de eigendomsgrans. De taluds, de steun-

muren en de terrassen mogen niet hoger zijn dan 0,50 m te overstaan van dit grondpeil, tenzij uitdrukkelijke machtiging is gegeven op een formele aanduiding in de bouw aanvraag.

- c) Wanneer het plan gegroepeerde constructies voorziet, zijn de scheidingsmuren, welke niet hoger zijn dan 2 meter en waarvan de diepte niet meer is dan 3 meter, toegelaten aan de achterkant van de constructies in de verlenging van de mandelige muur van de gebouwen.
- d) Behoudens een andere afsluiting uitdrukkelijk wordt toegestaan, zijn alleen toegelaten, levende hagen gesteund door draad of tralicewerk met grote mazen vastgemaakt aan palen in metaal of beton van maximum 1,50 m hoogte, met eventueel een laag muurtje of een plaat in getemperde kleur van ten hoogste 0,40 m hoogte.

IV. Esthetiek van de gebouwen.

De gevels, de buitenkanten en de bedekkingen van een constructie of van een groep constructies zullen volgens éénzelfde architecturale stijl worden opgericht, gebouwd met dezelfde materialen en moeten in harmonie zijn met de omgeving.

- a) de gabaritten van de verschillende constructies welke een geheel vormen moeten gelijk zijn of in volledige harmonie onder elkaar.
- b) De materialen voor de buitenbekleding zullen eventueel zijn : ruwe bakstenen, hardsteen, breukstenen, met uitsluiting van gelijk welk materiaal dat zou schaden aan het eenvormig aspect van de constructies of het algemeen karakter van de omgeving. Alleenstaande constructies mogen in heldere tonen geschilderd worden.
- c) Behoudens bijzondere aanduidingen op de plannen van de verkaveling en eventueel in de voorschriften van de gebeurlijke bijlage II, worden de daken belegd met pannen, natuurleien of kunstleien van hetzelfde formaat en dezelfde kleur als de eerste, of met stro voor alleenstaande villa's op een voldoende afstand gelegen van de overige constructies; de daken moeten minstens 2 schuine vlakken hebben waarvan de helling ligt tussen 25 en 50°.
- d) De schouwen moeten minstens 2 meter verwijderd blijven van de voorgevel.
- e) De dakvensters, achteruit geplaatst tegenover de buitenmuur, worden toegelaten op de helft van de breedte van de betrokken gevel en op minimum één meter afstand van de randen van de gevel. Ze mogen niet hoger zijn dan 1,20 m tenzij de esthetiek van het gebouw het anders toelaat.
- f) Alle buitenkanten van de daken zullen volgens het geval voorzien worden van kroonlijsten, goten, boordpannen of boordschaliën.

OPMERKING :

Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar.

Brussel, de 14-9-1952
De Hoofdingenieur-Directeur,

J. WERTH.

Bijzondere voorschriften aan te passen aan de gebouwen

1. Bestemming - Afzonderlijke villa's met residentieel en familiaal karakter.
2. Inplanting -
 - a) Binnen de grenzen op het plan aangeduid.
 - b) Minimum diepte van de achteruitbouwstrook 8 m
 - c) Minimum breedte van de zijdelingse vrije stroken :
voor percelen 1 en 2 = 4 m
voor percelen 3 tot 8 en 11 = 5 m.
 - d) minimum afstand van de andere gemeenschaps-grenzen zoals op het plan aangeduid.
 - e) maximum bouwoppervlakte :
voor percelen 1 tot 11 = 150 m²
voor perceel 12 = 290 m²
3. Gabariten -
 - a) Maximum hoogte tussen normaal peil van de grond en kroonlijst - 6 m.
 - b) helling naar garage-ingang : maximum 10 %.

Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar.

Brussel, de 14.9.1962
De Hoofdingenieur-Directeur.

(get.) J. WURTH.
Voor eens' hand afschrift
TERVUREN de 13.9.1962
De Luitenant,

